

Stückliste Schlepprolle 2015

Nr.	Konstruktionsteile	Material	Anzahl
1	Antriebsachse	Gewindestange rostfrei M8. Links- oder Rechtsgewinde siehe Konstruktion	1
2	Druckstück	Alu Rundstange, D = 30 mm.	1
3	Faktorenscheibe	Aufkleber Fa. Typographus GmbH	1
4	Federbügel	Federstahl rund, rostfrei, D = 4 mm	1
		Silikonschlauch 2x1 mm (Innen 2 mm, Wand 1 mm)	1
5	Federhalter	Alu Rundstange, D = 20 mm.	1
6	Fuß	Alu Winkelprofil 60x60x8 mm	1
7	Halter	Alu Flachstange 30x8 mm	1
8	Hohlwelle	Edelstahl rund, D = 12 mm	1
9	Kurbelmutter	Edelstahl rund, D = 16 mm.	1
10	Rollenwand 1	PVC Platte 2 mm mit UV-Schutz	1
11	Rollenwand 2	PVC Platte 2 mm mit UV-Schutz	1
12	Schnurlauf	Alu Rechteckstange 10x8 mm	1
		Edelstahl rund D = 4 mm	1
		Silikonschlauch 2x1 mm (Innen 2 mm, Wand 1 mm)	1
13	Sperrenlager	Alu Vierkantstange 25x25 mm	1
14	Steher	Alu Vierkantrohr 30x30x2 mm	1
15	Wellendichtung	PVC Platte 2 mm mit UV-Schutz	2
16	Tiefensteller	Gummi-Rundschnur aus EPDM, D= 6 mm	1
17	Schnurclip	ABS / PVC / PET / Plexiglas - Platte 2mm	1

Verwendet für	Normteile	Anzahl
Antrieb	Gerätekurbel Ganter GN 369-125-B12-A	1
	Hülsenfreilauf HF 1216	1
	Gewindestift M6 x 8 rostfrei	3
	U-Scheiben Nylon 8,4 x 17	2
	Sterngriff Plastimont für einsetzbare Muttern M8 (Fa. Bülte) oder bei Hornbach	1
	Mutter M8 Links- oder Rechtsgewinde rostfrei	1
Steher	Außensechskantschraube M6 x 12 rostfrei	2
	U-Scheiben M6 (6,4 x 18 x 1,6)	3
	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M6 x 10 rostfrei	3
	Kreuzgriffschraube M8 x 20	1
	Abdeckkappe für Vierkantrohr 30 x 30 x 2	1
Rolle	Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz M5 x30, rostfrei	10
	Sicherungsmuttern M5 rostfrei	10
	Distanzrollen Makrolon 10 mm / 5,4 mm / 20 mm (Fa. Quick Ohm)	10
	Karosseriescheiben 40 x 8 rostfrei	1
Federbügel	Senkkopfschraube M4 x 12 rostfrei	1
	Sicherungsmutter M4 rostfrei	1
	U-Scheibe rostfrei 4,3 x 9,0 x 0,8	1
Tiefensteller	Schlüsselring D = 14 mm	1